

VERTIKALNI KOSI TUNEL



VERTIKALNI KOSI TUNEL

DIMENZIJE TUNELA			
SIRINA (m)	VISINA STUPA (m)	VISINA (m)	DIM.CIJEVI
10,40	4,00	5,60	60x60
	4,50	6,10	
	5,00	6,60	
	5,50	7,10	
	6,00	7,60	
12,40	4,00	5,90	60x60
	4,50	6,40	
	5,00	6,90	
	5,50	7,40	
14,40	4,00	6,20	60x60
	4,50	6,70	
	5,00	7,20	
	5,50	7,70	
16,60	4,00	8,20	70x70
	4,50	8,40	
	5,00	8,40	
	5,50	7,90	
18,60	4,00	6,80	70x70
	4,50	7,30	
	5,00	7,80	
	5,50	8,30	
20,60	4,00	8,80	70x70
	4,50	8,80	
	5,00	8,30	
	5,50	7,80	
22,80	4,00	7,10	80x80
	4,50	7,60	
	5,00	8,10	
	5,50	8,60	
24,80	4,00	9,10	80x80
	4,50	9,50	
	5,00	9,50	
	5,50	9,00	
26,80	4,00	7,50	80x80
	4,50	8,00	
	5,00	8,50	
	5,50	9,00	
Sa sponom, samo na betonu	6,00	9,50	80x80
	6,00	8,80	
	6,00	8,30	
	6,00	7,80	

OPTEREĆENJE SNIJEGOM

ŠIRINA (m)	KORAK (m)	OPTEREĆENJE SNIJEGOM
10,40 / 12,40 / 14,40	3,00	150 kg/sqm
16,60 / 18,60 / 20,60	2,50	200 kg/sqm
22,80 / 24,80 / 26,80	2,00	250 kg/sqm

KATEGORIJA

Cijevne konstrukcije

SEKTOR UPOTREBE

Objekti za poljoprivredu, skladišta, staje

ZEMLJA POIZVODNJE

Italija

PROIZVODNI PROCES

Konstrukcija rešetke s obradom vrućeg pocinčavanja nakon obrade. Montaža se vrši kroz posebne spojeve bez prisutnosti vidljivog zavarivanja..

SIDRENJE U BAZU

Sidrenje u tlo s ankereima.
Sidrenje na beton pločama.

STRUKTURA

Glavna rešetka: kvadratna cijev 60x60, 70x70, 80x80
Tokovi: "C" 50x20x15x2
Potpore: ploča 30x5
Glavni stup l=2m: 4 stakes of Ø2" per leg

POKROV

Tkanina presvučena PVC-om, tkana od poliestera visoke čvrstoće. Težina 700 ili 900 gr/m². "Cl2" Samogasivi. Može se koristiti na temperaturama od -30 do +70 °C. Otpor na vuču 280 DaN/5 cm. Otpornost na kidanje 32DaN.

Standardna boja: zelena, vojno zelena, sivo-bijela.

DODACI

Pvc zabat, klizna vrata, fiksni čeonni zid.

APLIKACIJE

Otvor sljemena od polikarbonata, prozori, vjetrobranske mreže, krov platforme

SUSTAV KVALITETE:

UNI EN 1090-2 EXC2: Proiz. strukturalnih elemenata
UNI EN ISO 3834-2: zavarivanje
UNI EN ISO 5817 level D: Proiz. nestrukturalnih elemenata
D.M. 17/01/2018 e UNI EN 13782: kalkulacija strukture.

GARANCIJA

5 godina na potrošne elemente.

VERTIKALNI KOSI TUNEL

